

MSE

Textvorschlag MSE-K1

Mehr-Sparten-Einführung MSE-K1, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung der Versorgungsleitungen Elektro, Wasser, Telekom und Gas, für unterkellerte Gebäude.

Mit zusätzlichem Abdichtungsflansch an der Gebäudeaussenseite, zum Trockeneinbau in Kernlochbohrung oder Futterrohr, mit Innendurchmesser Ø 200 mm.

Geprüft nach VP 601. Einzelabdichtung und variable Anordnung aller Versorgungsleitungen.

Geeignet zum Einbau von handelsüblichen Gas-Haus-Einführungskomponenten verschiedener Hersteller (z.B. RMA, Schuck und andere) mittels Klemmschelle.

Anschlussmöglichkeit von Leerrohrsystemen DN 75 an Gebäudeaussenseite.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ MSE-K1

oder gleichwertig

Textvorschlag MSE-K2

Mehr-Sparten-Einführung MSE-K2, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung der Versorgungsleitungen Elektro, Wasser, Telekom und Gas, für unterkellerte Gebäude.

Zum Trockeneinbau in Kernlochbohrung oder Futterrohr, mit Innendurchmesser Ø 200 mm.

Geprüft nach VP 601. Einzelabdichtung und variable Anordnung aller Versorgungsleitungen.

Geeignet zum Einbau von handelsüblichen Gas-Haus-Einführungskomponenten verschiedener Hersteller (z.B. RMA, Schuck und andere) mittels Klemmschelle.

Anschlussmöglichkeit von Leerrohrsystemen DN 75 an Gebäudeaussenseite.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ MSE-K2

oder gleichwertig