

## Hordómelegítő készülékek



### HFV / HFT

Elosztó aljzat a hordó tartalmának hőmérsékletét szabályozó termosztáttal

A négy darab érintésvédett dugaszoló aljzattal, főkapcsolóval szerelt és a hordó tartalmának hőmérsékletét szabályozó termosztáttal kiegészíthető műanyag házat a hordó mellé helyezzük.

#### Műszaki adatok:

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Névleges feszültség:     | 230 / 400 V~               |
| Kapcsolási teljesítmény: | 3 x 3500 W                 |
| Termosztát:              | <u>HT 22 (beépített)</u>   |
| Védelmi osztály:         | I                          |
| Csatlakozás:             | 1,5 m, CEE-dugasszal, 16 A |
| Előírt értéktartomány:   | 0...100°C                  |

| Rendelési szám | Kivitel                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 14 05       | HFT termosztáttal, négy db érintésvédett dugaszoló aljzattal, főkapcsolóval                  |
| 06 14 06       | HFV, csak elosztó négy db érintésvédett dugaszoló aljzattal, főkapcsolóval                   |
| 06 03 10       | Pt 100-as hőmérséklet-érzékelő a hordóhoz, 6 x 1400 mm-es VA-csőben, 1,5 m-es bemeneti kábel |



### HFI

Hordószigetelő palást

Robusztus kivitelű és minőségi szigetelés 200 literes hordókhoz. A tépőzárok és kampók segítségével egyszerűen szerelhető.

|                |          |
|----------------|----------|
| Rendelési szám | 20 30 01 |
|----------------|----------|

## Hordómelegítő készülékek



### HM 20 K

Robusztus kivitelű  
hordómelegítő öv

A belső oldalon található alumínium lemez jó hővezetést biztosít a hordó irányában, és nagymértékben óvja a melegítő készüléket a mechanikai károsodásoktól. A külső oldalon egy közvetlenül a fűtőelemek fölött elhelyezett levezető védőrács gondoskodik az elektromos biztonságról. A fűtőfelület termosztátja az alumínium házban található.

### Műszaki adatok:

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Méretek:               | 1750 x 230 mm                            |
| Névleges feszültség:   | 230 V~                                   |
| Védelem típusa:        | IP 65 (DIN 40 050)                       |
| Előírt értéktartomány: | 30 °C ... 110 °C                         |
| Névleges teljesítmény: | 2000 W                                   |
| Védelmi osztály:       | I                                        |
| Csatlakozás:           | 2 m-es gumikábel érintésvédett dugasszal |

|                |          |
|----------------|----------|
| Rendelési szám | 20 20 05 |
|----------------|----------|

## Hordómelegítő készülékek

|                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>HB 20 K</b></p> <p>Nehéz, stabil hordófenék-fűtőlap</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Az alumíniumból és horganyzott acélból álló szerkezet nehéz feltételek között történő felhasználás esetén is garantálja a készülék működőképességét. A termosztát alumínium házban kapott helyet. A fűtőfelület hőmérséklete 30 °C és 110 °C között állítható.

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Méretek:               | 510 x 85 mm                              |
| Névleges feszültség:   | 230 V~                                   |
| Védelem típusa:        | IP 65 (DIN 40 050)                       |
| Előírt értéktartomány  | 30 °C ... 110 °C                         |
| Névleges teljesítmény: | 1300 W                                   |
| Védelmi osztály:       | I                                        |
| Csatlakozás:           | 2 m-es gumikábel érintésvédett dugasszal |

|            |          |
|------------|----------|
| Rend. szám | 20 22 05 |
|------------|----------|