

► System FHE

Textvorschlag Titel

Liefern und im Rahmen der Installationsarbeiten **Flexible-Haus-Einführung** nach Angaben des Herstellers fachgerecht gas- und wasserdicht einmörteln bzw. schrumpfen. Für Dichtheit haftet der Auftragnehmer.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ FHE
oder gleichwertig

Textvorschlag Bauteile, Pos. ...

Flexible-Haus-Einführung FHE

bestehend aus Kunststoff-Spiralschlauch mit Expansionsdicht-Beschichtung und **einseitiger Schrumpfmuffe**. Ausführung für Leitungen von 8 mm bis 108 mm Durchmesser. Standardlänge 600 mm.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. FHE 19 / 8
FHE 30 / 9
FHE 38 / 12
FHE 45 / 16
FHE 65 / 22
FHE 80 / 29
FHE 110 / 42



Flexible-Haus-Einführung FHE

bestehend aus Kunststoff-Spiralschlauch mit Expansionsdicht-Beschichtung und **beidseitigen Schrumpfmuffen**. Ausführung für Leitungen von 8 mm bis 108 mm Durchmesser. Standardlänge 600 mm.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. FHE (D)/(d)/2
(Größen wie FHE)



Kunststoff-Spiralschlauch

Flexibler Spiralschlauch als Meterware. Ausführung mit glatter Innenwand. Sole- und seewasserfest sowie beständig gegen viele Chemikalien. Innendurchmesser von 19 mm bis 110 mm Durchmesser lieferbar.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. FHE-S (Øi)/L
(Durchmesser angeben)
L = Länge in mm

